

Ergophone



Ergophone S 500 Service

Analoges Ergonomie-Telefon

Das „Ergophone S 500 Service“ bietet intelligente Technik, die in ihrer Einfachheit überzeugt. Neben der exzellenten Sprach- und Hörqualität und der durchgehenden Ergonomie bietet das Telefon ein Telefonbuch, 7 Zielwahl- und eine blaue Servicetaste sowie einen Kurzwahlspeicher für 10 Rufnummern. Das Telefon ist für den Anschluss an Telefonanlagen geeignet. Es benötigt dort in der Regel weder Batterien noch ein Steckernetzgerät¹.



Leistungsmerkmale

Großanzeige

- LCD Grafikmodul, 240 x 64 Dots
- Anzeigemeldungen 5-sprachig einstellbar
- Anzeige von Datum/Uhrzeit/Gesprächsdauer
- Kontrast der Anzeige einstellbar

Großtasten

- Großtasten mit gut fühlbarem Druckpunkt, farblich abgehoben
- Taste „Ziffer 5“ mit Orientierungspunkt

Telefonfunktionen

- Wahlvorbereitung
- Auch wenn der Hörer nicht richtig aufliegt, kann das Telefon angerufen werden (Besetzttonerkennung)
- Wahlwiederholung aus der Rufliste
- Einfache Menüsteuerung. Unterdrückung von Funktionen, die nur berechtigten Personen vorbehalten sind. Freischaltung über PIN
- Rufliste für kommende und gehende Anrufe, 20 Einträge; nicht entgegengenommene Anrufe werden durch LED und Klartext angezeigt
- Anzeige der Rufnummer bei Anruf (CLIP)²
- Telefonbuch für 50 Einträge (Name+Nummer)

- Übernahme eines Ruflisteneintrags ins Telefonbuch
- 7 Zielwahl-tasten mit Namenschildern
- Blaue Servicetaste für eine Service-Nr., PIN-geschützt
- Kurzwahl (10 Speicherplätze)
- Lauthören/Freisprechen
- Wahl bei aufliegendem Hörer
- Direktruf³ (Babyruf) und automatischer Direktruf³
- Komplette Wahlsperre³
- Wahlsperre für bestimmte Nummernbereiche (5 Einträge)³
- Wahlsperre bis auf die Zielwahl-tasten³
- Wahlhilfe: optional aufsetzbares Tastaturgitter

Audio Einstellungen

- Tonrufmelodie (10 Varianten) einstellbar
- Tonruflautstärke einstellbar über Schieberegler (bei Bedarf extra laut⁴)
- Ruhe vor dem Telefon (Tonruf aus)
- Tonruf-Freigabeliste/-Sperrliste (je 10 Einträge)
- Lautsprecherlautstärke über Schieberegler einstellbar (bei Bedarf extra laut⁴)
- Hörerlautstärke über Schieberegler einstellbar, bei Bedarf extra laut
- Hörer hörgerätetauglich

Ergophone S 500 Service Leistungsmerkmale, Fortsetzung

Optische Anzeigen

- Rufanzeige im Display
- LED zur Anzeige verpasster Anrufe/Störungsmeldung (ein-/ausschaltbar)

Sicherheitsfunktionen

- Rücksprechen (Telefon schaltet nach Anruf automatisch in den Abhörmodus). Aktivierung über „Anzahl Rufe“ oder über CLIP-Rufnummern² oder über Sonderruf
- Störungsmeldungen bei Telefonnetz- und Stromnetzausfall⁴, Störungsruf bei Stromnetzausfall⁴ einstellbar

Grundeinstellungen

- Persönliche Identifikations Nummer (PIN) einstellbar
- Wahlverfahren MFV
- Nebenstellenbetrieb (Signaltaste Flash und Amtskennzahl programmierbar)
- Ausnahmerufnummern (z.B. Polizei/Feuerwehr) programmierbar
- Landesspezifische CLIP-Umstellung²
- Kopfhörerbetrieb
- Datum/Uhrzeit/Zeitumstellung ein-/ausschaltbar

Konfiguration/Software-Updates

- Konfiguration über Telefonmenü/Weboberfläche und Übertragung auf weitere Telefone über SD-Karte⁴
- Rückstellen/Werkseinstellung
- Software-Updates über SD-Karte⁴
- Auschecken (alle nicht PIN geschützten Funktionen werden in den Auslieferungszustand gesetzt)

Tisch- und Wandausführung

Wandmontage mittels separatem Wandhalter

Lieferumfang

- Telefon mit TAE-Anschlusskabel, 3 Meter
- Tastaturgitter (Wahlhilfe)
- Umfangreiche Dokumentation

Technische Daten

Abmessungen:	230 x 197 x 80 mm (B x T x H)
Gewicht:	ca. 850 g
Gehäusematerial:	ABS
Anschlusskabel:	3 m, TAE-Stecker
Belegte Adern:	Pin 3: La, Pin 4: Lb
Stromversorgung:	Strom aus der Telefonanlage oder Steckernetzgerät
Sprecherschaltung:	aktiv
Hör- und Sprechkapseln:	dynamische Hörkapsel/Elektret Mikrofon
Ruforgan:	variabler Tonruf, einstellbar in Lautstärke (stufenlos durch Schieberegler) und Melodie (10 Varianten)
Freisprecher:	halbduplex
Lautstärke des Lautspr.:	stufenlos durch Schieberegler
Lautstärke des Hörers:	stufenlos durch Schieberegler
Anzeige:	LCD Grafikmodul 240 x 64 Dots
Rufnummernlänge:	20 Stellen
Optional. Steckernetzteil:	Schutzklasse 2, DC 5V 1A,
Betriebstemperatur:	0 bis +40 Grad Celsius
Lagertemperatur:	-5 bis +70 Grad Celsius

Anschluss:	Analoge Ports von Telefonanlagen ¹
Bestell-Nr.:	34912
Farbe:	Anthrazit

¹⁾ Das Telefon kann ohne Steckernetzgerät an einer Telefonanlage betrieben werden, wenn diese im Ruhezustand 5 mA dem Telefon zur Verfügung stellt, ohne den Zustand „Abgehoben“ zu erkennen. Ist die Belegtzustandserkennung der Anlage empfindlich eingestellt, so ist der Betrieb nur mit dem Original-Steckernetzgerät (Zubehör) möglich.

Das „Ergophone S 500 Service“ wird als Haupttelefon an einen Port der Telefonanlage angeschlossen. Nur in Sonderfällen darf ein weiteres Telefon parallel betrieben werden.

²⁾ Funktion muss durch Netzbetreiber unterstützt bzw. freigeschaltet werden.

³⁾ Ausnahmenummern können gewählt werden.

⁴⁾ Nur bei Betrieb mit Steckernetzgerät

*Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfarbe den Abbildungen ähnlich.*